



Elektronisk frekvensomformare

Högfrekvens-omformaren PVCE har utvecklats för både lång livslängd och hög driftsäkerhet. Tack vare sin låga vikt är den enkel och bekväm att bära till/från samt förflytta på arbetsplatsen. Den låga vikten beror på att spänning och frekvens omvandlas elektroniskt istället för som på traditionella roterande omformare.

- Skyddas väl med förzinkad skyddsbåge samt är utrustad med ett ergonomiskt lyfthandtag.
- Finns både i 1-fas, och 3-fas utförande

TEKNISKA DATA

SWEPAC PVCE

PVCE 2.5 230V

Effekt, utgående	2.5 kVA
Primärspänning	230V, 1-fas 50 Hz
Sekundärspänning	42 V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	35 A
Utgående anslutningar	2
Vikt	20 kg
Passar för PVE och PVEx	

PVCE 2.5 400V

Effekt, utgående	2.5 kVA
Primärspänning	400V, 3-phase 50 Hz
Sekundärspänning	42 V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	35 A
Utgående anslutningar	2
Vikt	20 kg
Passar för PVE och PVEx	

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.